

Commandes de flotteur standard

Modèle	Description	Puissance max (hp). Ampères max.	Volts	Longueur du cordon
K001001	Commandes de flotteur avec prise série, support LE	3/4 13	115	3 m ou 10 pieds
K001629	Commandes de flotteur avec prise série, collier de serrage pour tuyau	3/4 13	115	4,5 m ou 15 pieds
K001004	Commandes à flotteur avec prise série, support LE	3/4 13	115	7,6 m ou 25 pieds
K001347	Commandes de flotteur avec prise série, collier de serrage pour tuyau	3/4 13	115	10,6 m ou 35 pieds
K001019	Commandes de flotteur avec prise série, support LE	1 13	230	3 m ou 10 pieds
K001062	Commandes de flotteur avec prise série, support LE	1 13	230	7,6 m ou 25 pieds
K001348	Commandes de flotteur avec prise série, collier de serrage pour tuyau	1 3	230	10,6 m ou 35 pieds



Commandes de flotteur robustes

Modèle	Description	Puissance max (hp). Ampères max.	Volts	Longueur du cordon
K001063	Commandes de flotteur HD avec prise série, support LE	1 15	115	3 m ou 10 pieds
K001064	Commandes de flotteur HD avec prise série, support LE	1 15	115	7,6 m ou 25 pieds
K001065	Commandes de flotteur HD avec prise série, support LE	2 15	230	3 m ou 10 pieds
K001066	Commandes de flotteur HD avec prise série, support LE	2 15	230	7,6 m ou 25 pieds



Commandes de flotteurs Ominvire LSG/LSGX

Modèle	Description	Puissance max (hp). Ampères max.	Volts	Longueur du cordon
K001136	Commandes de flotteur avec connecteur série type 6-20, montage LSG	2 15	230	7,6 m (25 pi)
K001340	Commandes de flotteur, fils nus (sans prise), montage LSG	2 15	230	10,6 m (35 pieds)



Commandes flottantes de style vertical

Modèle	Description	Puissance max (hp). Ampères max.	Volts	Longueur du cordon
K001029	Flotteur vertical, bouchon série, collier de serrage pour tuyau	1/2 13	120	3 m ou 10 pieds
K001480	Flotteur vertical, bouchon série, collier de serrage pour tuyau	1/2 13	120	7,6 m ou 25 pieds

Commandes à double flotteur – Niveaux variables

Modèle	Description	Puissance max (hp). Ampères max.	Volts	Longueur du cordon
K001030	Double flotteur de contrôle - niveau variable, collier de serrage pour tuyau	3/4 13	115	6 m ou 20 pieds
K001032	Double flotteur de contrôle - niveau variable, collier de serrage pour tuyau	1 13	230	6 m ou 20 pieds

Commandes à flotteur haute température

Modèle	Description	Puissance max (hp). Ampères max.	Volts	Longueur du cordon
K001067	Contrôle haute température, 200 °F, prise série, support LE	3/4 13	115	3 m ou 10 pieds
K001068	Contrôle haute température, 200 °F, prise série, support LE	3/4 13	115	7,6 m ou 25 pieds

