

# ALARMES STANDARD

Pour puisards, eaux usées et effluents

# Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

## Série ALM

- Homologuée pour l'intérieur
- Fonctionnement à 115 V avec pile auxiliaire de 9 V
- Alarme sonore de 86 dB
- Témoin d'alarme à DEL rouge
- Voyant à DEL vert de mise sous tension
- Contacts auxiliaires
- Réinitialisation automatique de l'alarme
- Boutons de test d'alarme / silence
- Pile auxiliaire de 9 volts

Consultez la documentation relative à la série **ALM-EYE** pour découvrir les modèles à connectivité sans fil



Brevet : Consultez le [LibertyPumps.com/patents](http://LibertyPumps.com/patents)

Témoin d'alarme à DEL rouge ultra lumineux

## Modèles

- ALM-2-1** Interrupteur à flotteur à angle étroit, cordon de 3 m ou 10 pi
- ALM-2** Interrupteur à flotteur à angle étroit, Cordon de 6 m ou 20 pieds
- ALM-P1** Interrupteur à flotteur compact à encliqueter, Cordon de 3 m ou 10 pieds
- ALM-PK** Interrupteur à flotteur compact à encliqueter, Cordon de 3 m ou 10 pieds  
Capteur de flaqué d'eau, Cordon de 15,2 m ou 50 pieds



**Angle étroit**  
Interrupteur à flotteur  
(utilisation pour eaux usées/effluents)



**Encliquetable compact**  
Flotteur encliquetable compact  
s'adaptant à des tuyaux de 3,18 cm (1¼ po) ou de 3,81 cm (1½ po) (installations de puisard)



**Capteur de flaqué d'eau**  
(Pour la détection du niveau du sol)



## ALM-2W et ALM-230W

Intérieur/extérieur  
**ALM-2W - 115V**  
**ALM-230W - 230V**

- Conforme au type de boîtier Normes 3R
- Fonctionnement 115 V, fil direct
- Boîtier thermoplastique
- Voyant rouge de l'alarme
- Alarme sonore de 82 dB
- Test d'alarme / Interrupteur silencieux
- Cordon d'interrupteur à flotteur de 6 m ou 20 pi
- Comprend des contacts auxiliaires
- Câblage de terrain facile avec couvercle amovible



## ALM-3W

Extérieur commercial

- Classé NEMA 4X
- Boîtier à usage commercial
- Fonctionnement 115 V, fil direct
- Témoins D.E.L. d'alarme rouges clignotants
- Alarme sonore de 95 dB
- Interrupteur d'alarme « Test / ON / Silence »
- Cordon d'interrupteur à flotteur de 6 m ou 20 pi
- Comprend des contacts auxiliaires

