


Controles de flotador estándar

Modelo	Descripción	Hp máximos	Amperios máximos	Voltios	Longitud del cable
K001001	Control de flotador con conector en serie, soporte LE	3/4	13	115	10'
K001629	Control de flotador con conector en serie, abrazadera para tubo	3/4	13	115	15'
K001004	Control de flotador con conector en serie, soporte LE	3/4	13	115	25'
K001347	Control de flotador con conector en serie, abrazadera para tubo	3/4	13	115	35'
K001019	Control de flotador con conector en serie, soporte LE	1	13	230	10'
K001062	Control de flotador con conector en serie, soporte LE	1	13	230	25'
K001348	Control de flotador con conector en serie, abrazadera para tubo	1	3	230	35'



Controles de flotador de alta resistencia

Modelo	Descripción	Hp máximos	Amperios máximos	Voltios	Longitud del cable
K001063	Control de flotador HD con conector en serie, soporte LE	1	15	115	10'
K001064	Control de flotador HD con conector en serie, soporte LE	1	15	115	25'
K001065	Control de flotador HD con conector en serie, soporte LE	2	15	230	10'
K001066	Control de flotador HD con conector en serie, soporte LE	2	15	230	25'



Controles de flotador Omnivore LSG/LSGX

Modelo	Descripción	Hp máximos	Amperios máximos	Voltios	Longitud del cable
K001136	Control de flotador con conector en serie tipo 6-20, montaje LSG	2	15	230	25'
K001340	Control de flotador, conductores desnudos (sin enchufe), montaje LSG	2	15	230	35'



Controles de flotador tipo vertical

Modelo	Descripción	Hp máximos	Amperios máximos	Voltios	Longitud del cable
K001029	Flotador vertical, conector en serie, abrazadera para tubo	1/2	13	120	10'
K001480	Flotador vertical, conector en serie, abrazadera para tubo	1/2	13	120	25'



Controles de flotador dobles: niveles variables

Modelo	Descripción	Hp máximos	Amperios máximos	Voltios	Longitud del cable
K001030	Control de flotador doble: nivel variable, abrazadera para tubo	3/4	13	115	20'
K001032	Control de flotador doble: nivel variable, abrazadera para tubo	1	13	230	20'

Controles de flotador de alta temperatura

Modelo	Descripción	Hp máximos	Amperios máximos	Voltios	Longitud del cable
K001067	Control de alta temperatura, 200 °F, conector en serie, soporte LE	3/4	13	115	10'
K001068	Control de alta temperatura, 200 °F, conector en serie, soporte LE	3/4	13	115	25'



Doble certificación de seguridad para Estados Unidos y Canadá.

innovate. evolve.

Liberty Pumps - 7000 Apple Tree Avenue - Bergen, Nueva York 14416
Teléfono 800-543-2550 - Fax 585-494-1839 - LibertyPumps.com