

SERIE LSG300

Bomba trituradora para sistemas de alcantarillado

Liberty Pumps®

Una empresa de propiedad familiar y de los empleados

Serie comercial

3 hp

Descarga horizontal ANSI® de 2", 2-1/2" y 3" con NPT de 2"

Modelos disponibles de descarga vertical con NPT de 2"/3"

Características

- Construcción de hierro fundido con acabado de pintura en polvo duradero
- Componentes de acero inoxidable
- Sellos de junta tórica Buna-N
- Cables de conexión rápida en longitudes de 35' y 50'
- Tecnología de cortador V-Slice® patentada
- Sello doble con detección de fugas en el sello
- El enfriamiento MidTherm™ proporciona mayor eficiencia para la refrigeración del motor

¡NOVEDAD! Combo Voluta

Una bomba, múltiples opciones de descarga



Los modelos de descarga horizontal cuentan con ANSI® 150# de 2"-3" y NPT de 2"



Los modelos de descarga vertical cuentan con un codo roscado de 2" con una brida roscada de 3"



Patente: visite LibertyPumps.com/patents

Fabricado en los EE. UU.
con componentes estadounidenses
y de otras partes del mundo

innovate. evolve.

Serie LSG300

Impulsor

Acero inoxidable equilibrado

Acabado

Recubrimiento en polvo

Temperatura máxima del fluido

104 °F (40 °C) para servicio continuo

Motor

Aislamiento de clase F, relleno de aceite, preparado para un inversor

Tipo de cable de alimentación

SOOW, conexión rápida con opciones de longitud de 35' o 50'

Carcasa del motor

Hierro fundido clase 30

Voluta

Hierro fundido clase 30

Eje

Pernos de la cubierta de

Sellos mecánicos del eje

Disposición de doble sello

- Carburo de silicio/carburo de silicio inferior (principal)
- Carbono/cerámica superior (secundario)

Rodamientos

- Rodamientos superiores rígidos en una sola fila
- Rodamientos inferiores de contacto angular en fila doble

Garantía


18 meses desde la fecha de instalación o

24 meses desde la fecha de fabricación

Consulte la garantía limitada de Liberty Pumps de serie comercial al por mayor

Curva de rendimiento

60 Hz, 3450 RPM




Tecnología de cortador V-Slice® patentada




Submersible Wastewater
Pump Association
swpa
MEMBER



Datos dimensionales: descarga horizontal ANSI®



Kit de descarga opcional
ANSI® K002016 de 4"
[se vende por separado]



Modelos: descarga horizontal ANSI®



MODELO	HP	VOLTIOS	FASE	AMPERIOS	LONGITUD DEL CABLE	DESCARGA	PESO en libras
LSGV302M-3	3	230	1	19	35'	ANSI horizontal de 2", 2,5" y 3"	270
LSGV303M-3	3	200/230*	3	13/11,8	35'	ANSI horizontal de 2", 2,5" y 3"	270
LSGV304M-3	3	460	3	5,8	35'	ANSI horizontal de 2", 2,5" y 3"	270
LSGV305M-3	3	575	3	5	35'	ANSI horizontal de 2", 2,5" y 3"	270
LSGH302M-3	3	230	1	19	35'	ANSI horizontal de 2", 2,5" y 3"	270
LSGH303M-3	3	200/230*	3	13/11,8	35'	ANSI horizontal de 2", 2,5" y 3"	270
LSGH304M-3	3	460	3	5,8	35'	ANSI horizontal de 2", 2,5" y 3"	270
LSGH305M-3	3	575	3	5	35'	ANSI horizontal de 2", 2,5" y 3"	270

Para la opción de cable de 50', agregue el sufijo "-5" al número de modelo. Ejemplo: LSGV302M-5

* Voltajes del sistema: 208 y 240 V con voltajes de uso: 200 y 230 V

Serie LSG300

Datos dimensionales: descarga vertical



Modelos: descarga vertical

MODELO	HP	VOLTIOS	FASE	AMPERIOS	LONGITUD DEL CABLE	DESCARGA	PESO en libras
LSGV302MV-3	3	230	1	19	35'	NPT vertical de 2" y 3"	270
LSGV303MV-3	3	200/230*	3	13/11,8	35'	NPT vertical de 2" y 3"	270
LSGV304MV-3	3	460	3	5,8	35'	NPT vertical de 2" y 3"	270
LSGV305MV-3	3	575	3	5	35'	NPT vertical de 2" y 3"	270
LSGH302MV-3	3	230	1	19	35'	NPT vertical de 2" y 3"	270
LSGH303MV-3	3	200/230*	3	13/11,8	35'	NPT vertical de 2" y 3"	270
LSGH304MV-3	3	460	3	5,8	35'	NPT vertical de 2" y 3"	270
LSGH305MV-3	3	575	3	5	35'	NPT vertical de 2" y 3"	270

Para la opción de cable de 50', agregue el sufijo "-5" al número de modelo. Ejemplo: LSGV302MV-5
 * Voltajes del sistema: 208 y 240 V con voltajes de uso: 200 y 230 V