

VÁLVULAS DE RETENCIÓN SILENCIOSAS

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados



Válvulas de retención silenciosas

QCV150 1-1/2"

QCV200 2"

- Conexión de soldadura por encastre con unión roscada
- PVC de alta resistencia
- El asiento en ángulo reduce el efecto "golpe de ariete"
- 150 PSI nominales a 72 °F
- Instalación vertical u horizontal
- Menos fricción y bombeo más fácil gracias al diseño de puerto completo



Combo de bola silenciosa/retención/unión

QBCV150C 1-1/2"

QBCV200C 2"

- Conexión tipo compresión
- Combinación de cierre en línea y prevención de contraflujo
- PVC de alta resistencia
- El asiento en ángulo reduce el efecto "golpe de ariete" y la inversión de flujo
- 150 PSI nominales a 72 °F
- Instalación vertical u horizontal
- Menos fricción y bombeo más fácil gracias al diseño de puerto completo



Válvulas de retención silenciosas transparentes

QCV150C-CL 1-1/2"

QCV200C-CL 2"

- Conexión tipo compresión
- PVC transparente de alta resistencia
- El asiento en ángulo reduce el efecto "golpe de ariete"
- 150 PSI nominales a 72 °F
- Instalación vertical u horizontal
- Menos fricción y bombeo más fácil gracias al diseño de puerto completo