

# REDES DE SEGURIDAD

Para lavabos

# Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

## Protección contra ingreso accidental o no autorizado en lavabos de aguas residuales y cloacales

### Características

- Armellas de acero inoxidable 316. Clasificación de carga de 200 lb (clasificación de corte de 800 lb)
- Articulaciones rápidas de acero inoxidable 316. Clasificación de carga de 660 lb (clasificación de corte de 1980 lb)
- Cuerda trenzada hueca de 3/8". Clasificación de carga de 330 lb (clasificación de corte de 1850 lb)
- Las articulaciones rápidas (incluidas) permiten extraer y realizar tareas de mantenimiento en la bomba mientras la red permanece unida
- Las aberturas entre las mallas admiten tuberías con un diámetro máximo de 5"
- Disponible en diámetros de 24" a 48" (hay otros tamaños personalizados disponibles)



### Modelos

- |         |  |
|---------|--|
| K002008 | Sistema de red de seguridad de 24" de diámetro |
| K002009 | Sistema de red de seguridad de 30" de diámetro |
| K002010 | Sistema de red de seguridad de 36" de diámetro |
| K002011 | Sistema de red de seguridad de 48" de diámetro |



Componentes de acero inoxidable incluidos