



Clapets antiretour silencieux

QCV150 - 1-1/2 po (3,8 cm)

QCV200C-CL - 2 po (5 cm)

- Raccord à emboîtement soudé avec raccord fileté
- PVC robuste
- Le siège incliné réduit l'effet de « coup de bélier »
- 150 PSI évalué à 72 °F (22,2 °C)
- Installation verticale ou horizontale
- Moins de friction et pompage plus facile grâce à la conception à orifice intégral

Combo balle silencieuse/échec/union



QBCV150C - 1-1/2 po (3,8 cm)

QBCV150 - 1-1/2 po (3,8 cm)

QBCV200C - 5 cm (2 po)

QBCV200 - 5 cm (2 po)

- Connexion de type compression (QBCV150C et QBCV200C)
- Raccord à emboîtement soudé (QBCV150 et QBCV200)
- Combinaison d'arrêt en ligne et de prévention du reflux
- PVC robuste
- Le siège incliné réduit l'effet de « coup de bélier » et l'inversion de flux
- 150 PSI évalué à 72 °F (22,2 °C)
- Installation verticale ou horizontale
- Moins de friction et pompage plus facile grâce à la conception à orifice intégral

Clapets antiretour silencieux



QCV150C-CL 1-1/2 po (3,8 cm)

QCV200C-CL - 2 po (5 cm)

- Connexion de type compression
- PVC transparent robuste
- Le siège incliné réduit l'effet de « coup de bélier »
- 150 PSI évalué à 72 °F (22,2 °C)
- Installation verticale ou horizontale
- Moins de friction et pompage plus facile grâce à la conception à orifice intégral