

Serie LCU-PR

Bombas de condensado con clasificación plenum

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

115 V o 230 V

60 Hz

Altura máxima de 22'



Diseñado para eliminar los condensados de equipos de aire acondicionado, refrigeración y deshumidificación instalados en aplicaciones de manejo de aire y plenum que tienen espacio limitado.

El modelo LCU-PR cumple con la norma UL 2043 para aplicaciones de plenum.

Características

- Clasificación plenum
- Luces indicadoras
- Interruptor de seguridad de desbordamiento
- Cuatro entradas
- Patas y soportes de motor con amortiguación para vibraciones
- Cumple con el estándar UL 2043

Aplicaciones

- Aires acondicionados
- Deshumidificadores

Modelos

LCU-PR20S 115 V, 1,9 A

LCU-PR220S 230 V, 1,0 A



innovate. evolve.

Serie LCU-PR

Temperaturas

- 140 °F para servicio continuo
- Temperatura máxima de entrada de 160 °F
- No apto para el contacto con vapor o gases que superen los 160 °F

Entrada de alimentación

- El conector admite conductos flexibles de 1/2"
- Cables flotantes

Entrada de condensados

- Cuatro entradas de PVC de 3/4" (1,05" de diámetro exterior)

Descarga

- Accesorio con púas de 3/8" con válvula de retención integrada

Circuito de alarma

- Hasta 125 V CA, 5 A o 250 V CA, 3 A
- Normalmente cerrado

Caudal máximo

- 137 GPH

Modelos y especificaciones

MODELO	HZ	VOLTIOS	AMPERIOS	CAPACIDAD	ALTURA
LCU-PR20S	60	115	1,9	3/8 de galón	22'
LCU-PR220S	60	230	1,0	3/8 de galón	22'

Datos dimensionales

Longitud: 11,375"

Ancho: 5,5"

Altura: 4,25"

Altura de entrada desde la base: 1,75"

Curva de rendimiento

60 Hz

