

VÁLVULAS DE RETENCIÓN ESTÁNDAR

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

Válvulas de retención económicas



CV2N1 Combinación de 1-1/4" y 1-1/2"

CV150 1-1/2"

CV200 2"

- Cuerpo de válvula ABS
- Conexión deslizante de goma con abrazaderas de manguera
- Instalación vertical u horizontal
- 15 PSI nominales a 104°F para CV2N1 y CV150
- 25 PSI nominales a 140°F para CV200



Combinación bola/retención/unión

BCV150 1-1/2"

BCV200 2"

- La combinación de bola/retención proporciona un diseño compacto
- PVC de alta resistencia
- 150 PSI nominales a 72 °F
- 30 PSI nominales a 140°F
- Instalación vertical u horizontal
- Incluye una unión para fácil desmontaje
- Conexiones de soldadura por encastre

Ajuste de rosca x púa



CV150-125T MPT de 1-1/2" x púa de 1-1/4"

CV150-150T MPT de 1-1/2" x púa de 1-1/2"

- Construcción de PVC
- Se enrosca directamente en la descarga de la bomba de sumidero de 1-1/2"
- 30 PSI nominales a 104°F

Hierro fundido Alta temperatura de 200°F



HCV150/200



HCV300

HCV150 1-1/2"

HCV200 2"

HCV300 3"

- Cuerpo de hierro fundido de alta resistencia
- Flujo completo
- Aleta de goma de alta temperatura (200°F)
- Clasificación de 125 PSI
- Instalación vertical u horizontal
- Conexiones NPT hembra



Alta resistencia Ajuste de compresión

CV2N1C Combinación de 1-1/4" y 1-1/2"

CV200C 2"

CV300C 3"

- PVC de alta resistencia
- Instalación vertical u horizontal
- 150 PSI nominales a 72°F para CV2N1C y CV200C
- 30 PSI nominales a 140°F para CV2N1C y CV200C
- Clasificación de 125 PSI a 72°F para CV300C
- 25 PSI nominales a 140°F para CV300C

